



I'm flexible, I'm new
I'm ready for you



Nasce la nuova serie **I'M**, una gamma di bilance all'avanguardia con display LCD grafico da 5.7" e touch screen da 12" retroilluminati a LED, e con la possibilità di avere fino a 2 stampanti.

La stampante del basamento è caricabile con cassetto portarotolo mentre la stampante nella testa può essere scelta tra una *Easy Loading* per carta continua o una stampante per moduli continui ed etichette, per rotoli con diametro esterno fino a 90mm.

I modelli top di gamma prevedono una variante senza visore lato cliente, con un unico display touch da 12", programmabile a pittogrammi o a codice, e una stampante termica con cassetto portarotolo estraibile, per una maggior velocità di sostituzione della carta. Tutto ciò le rende le bilance ideali per i reparti self service dei supermercati.

La grande flessibilità e la facilità di impiego sono i tratti caratteristici della serie *I'M*. Grazie alle varie applicazioni di *CE GEST*, *I'M* può essere abbinata alle piattaforme di gestione più in uso, sia nel settore retail che nel settore della distribuzione organizzata, consentendo una gestione aperta di tutte le informazioni.

I'm basic

I'm basic^{lab}

I'm basic²

Display	2x LCD TFT a LED da 5,7" VGA		
Tastiera	membrana 105 tasti - 70x2 PLU diretti		
Memoria	50 operatori, 30000 PLU e 30000 testi ingredienti		
Stampanti	termica Easy Loading per scontrini	termica 2" (3" opzionale) cassetto estraibile rotolo ø 110mm.	termica Easy Loading per scontrini + termica 2" (3" opzionale) cassetto estraibile rotolo ø 110mm.
Connessioni	1 Ethernet + 1 USB + 2 RS232		
Portate	12 Kg div. 2 g; 30 Kg div. 5 g; 6/15 Kg div. 2/5 g; 12/30 Kg div. 2/5 g		
Wireless	predisposizione Wifi		

I'm smart

I'm smart²

Display	2x LCD TFT a LED da 5,7" VGA		
Tastiera	membrana 105 tasti - 70x2 PLU diretti		
Memoria	50 operatori, 30000 PLU e 30000 testi ingredienti		
Stampanti	termica a 2" rotolo ø 90 mm - velocità stampa 125 mm/sec.	termica 2" (3" opzionale) cassetto estraibile rotolo ø 110mm. + termica 2" rotolo ø 90mm - velocità stampa 125 mm/sec.	
Connessioni	1 Ethernet + 1 USB + 2 RS232		
Portate	12 Kg div. 2 g; 30 Kg div. 5 g; 6/15 Kg div. 2/5 g; 12/30 Kg div. 2/5 g		
Wireless	predisposizione Wifi		

I'm touch

I'm touch^{lab}

I'm touch²

Display	LCD TFT a LED da 5,7" VGA + LCD a LED da 12" SVGA		
Tastiera	touch screen		
Memoria	50 operatori, 30000 PLU e 30000 testi ingredienti		
Stampanti	termica 2" rotolo ø 90mm velocità stampa 125mm/sec.	termica 2" cassetto estraibile rotolo ø 110mm.	termica 2" (3" opzionale) cassetto estraibile rotolo ø 110mm. + termica 2" rotolo ø 90mm - velocità stampa 125mm/sec.
Connessioni	1 Ethernet + 1 USB + 2 RS232		
Portate	12 Kg div. 2 g; 30 Kg div. 5 g; 6/15 Kg div. 2/5 g; 12/30 Kg div. 2/5 g		
Wireless	predisposizione Wifi		

ITALIANA
MACCHI



SERIE



Il giusto peso della flessibilità.

ITALIANA
MACCHI



Italiana Macchi Srl

I - 21040 Oggiona con S. Stefano (VA)
Via Giacomo Matteotti 1

www.italianamacchi.it

i'm touch

La bilancia **TOUCH** è il connubio fra tecnologia e versatilità, studiata sia per il servizio al banco che per i reparti a libero servizio. Il display LCD touch da 12" lato operatore e LCD da 5.7" lato cliente, unitamente ad una stampante termica ad alta velocità posizionata nella testa della bilancia, rendono la macchina ideale per ogni tipo di utilizzo.



Display LCD TFT a LED da 12" e da 5,7"
Possibilità doppia stampante
Doppia tipologia di basamento
Tastiera touch rilegendaibile
Visualizzazione immagini promozionali sul display lato cliente
99 formati etichetta programmabili
Formato etichetta fino a 200mm di lunghezza

Tutti i modelli I'M TOUCH sono disponibili nella variante SELF SERVICE, IDEALE per i reparti a libero servizio dei SUPERMERCATI.

i'm touch^{lab}



Il modello **I'M TOUCH LAB** prevede, in alternativa alla stampante termica 2" nella testa, una stampante termica 2" con cassetto portarotolo nel basamento per rotoli da 110mm (con testina 3" opzionale).

i'm touch²



La bilancia **I'M TOUCH²** soddisfa tutte le esigenze essendo dotata di una doppia stampante termica da 2": una con diametro rotolo fino a 90mm e velocità di stampa a 125mm/sec e una con cassetto portarotolo estraibile con diametro rotolo di 110mm (con testina 3" opzionale).

i'm smart

Per chi ancora preferisce la tecnologia tradizionale, il modello **SMART** abbina alle caratteristiche innovative la tastiera a membrana e 2 visori LCD da 5.7". La stampante posizionata nella testa della bilancia offre una testina da 2", rotolo da 90mm e velocità di stampa di 125mm/sec.



Doppio display LCD TFT a LED da 5,7"
Tastiera a membrana ad alta sensibilità
Tastiera rilegendaibile
Possibilità doppia stampante
Doppia tipologia di basamento
99 formati etichetta programmabili
Formato etichetta fino a 200mm di lunghezza

i'm smart²



Il modello **SMART²** offre la possibilità della doppia stampante per chi ha anche esigenze di etichettatura. Stampante termica 2" nella testa e stampante 2" con cassetto portarotolo estraibile, con rotolo da 110mm inserito nel basamento (con testina 3" opzionale).

i'm basic

Il modello **BASIC** offre la miglior tecnologia con un occhio all'economicità. Doppio Display LCD da 5.7", stampante Easy Loading per soli scontrini e tastiera a membrana rendono la bilancia facile per l'utilizzo quotidiano in ogni situazione.



Display LCD TFT a LED da 5,7"
Stampante Easy Loading
Tastiera a membrana ad alta sensibilità
Tastiera rilegendaibile
Possibilità doppia stampante
Doppia tipologia di basamento
99 formati etichetta programmabili
Formato etichetta fino a 200mm di lunghezza

i'm basic^{lab}



La bilancia **BASIC LAB**, con la sola stampante termica 2" a cassetto, permette l'utilizzo sia a scontrino che ad etichetta (con testina 3" opzionale).

i'm basic²



La variante **BASIC²** abbina alla stampa di scontrini la possibilità di etichettare con la stampante termica 2" con cassetto, comodamente posizionato nel basamento della bilancia (con testina 3" opzionale).